

Bellex 312E

belloli



La pompa BELLEX 312E è stata realizzata per effettuare la posa di ancoraggi a frizione espandibili BELLEX 120 - 160 - 200 - 240.

Un telaio robusto e compatto racchiude un gruppo pompante TRIPLEX a pistoni, azionato da un motore elettrico, che aspira acqua e la comprime fino a 300 bar di pressione. Tale pressione consente, oltre a rigonfiare il tubo sagomato BELLEX, a modellare l'ancoraggio con le medesime difformità del foro realizzato nella roccia permettendo in tal modo di ottenere la massima resistenza allo sfilamento.

Caratteristiche tecniche

Portata	12 l/min.
Pressione minima ingresso acqua	2 bar
Pressione massima ingresso acqua	10 bar
Pressione massima mandata acqua	300 bar
Potenza installata	5.5 kW
Tensione di alimentazione	380 Volt
Frequenza	50 Hz

Dimensioni e peso

Lunghezza	900 mm
Larghezza	430 mm
Altezza	370 mm
Peso	120 kg

La pompa BELLEX 312E dispone di due maniglie estraibili laterali per il trasporto.

BELLOLI SA CH-6537 Grono – Switzerland

Tel. ++41 (0)91 820 38 88 – Fax ++41 (0)91 820 38 80 – belloli@belloli.ch – www.belloli.ch