



Caractéristiques

- Ancrage en acier carboné nervuré utilisable avec mortier ⁽¹⁾
- Matériels: B500B, S700 ⁽²⁾
- Tige nervurée avec filetage roulé d'un côté et pointe conique de l'autre côté
- Les tiges sont fournies avec écrou hexagonal 0.8d ou sphérique Belloli
- Longueurs disponibles : 0.5 – 6 m ⁽³⁾

Caractéristiques techniques

Paramètres	Unité	M20	M22	M24	M27	M33	M36
Diamètre tige nervurée	[mm]	18	20	22	25	32	34
Poids	[kg/m]	2	2.5	3	3.9	6.3	7.1
Charge d'élasticité F_e	[kN]	130	160	195 ⁽⁴⁾ 200 ⁽⁵⁾	255 ⁽⁴⁾ 280 ⁽⁵⁾	365	465
Charge de rupture F_m	[kN]	165	205	240 ⁽⁴⁾ 250 ⁽⁵⁾	320 ⁽⁴⁾ 350 ⁽⁵⁾	460	585

⁽¹⁾ Nous conseillons l'injection avec le mortier Belcem T par la pompe Belcem 3012

⁽²⁾ Autres qualités sur demande

⁽³⁾ Autres longueurs sur demande

⁽⁴⁾ B500B

⁽⁵⁾ S700

Toutes les données mentionnées peuvent varier sans préavis.