

Belcord

(Litzenanker)

belloli



Belcord-C



Belcord-P

Eigenschaften

- Das **Belcord**-Ankersystem besteht aus einer Stahllitze mit 7 Drähten (Durchmesser 15.2 und 17.8 mm) mit einer aufgespressten Gewindemuffe (**Belcord-P**) oder mit selbstblockierendem Keil (**Belcord-C**)
- Das Ankersystem **Belcord-P** wird als Fertiganker ab Fabrik in vorgegebenen Längen geliefert
- Das Ankersystem **Belcord-C** wird in fixen Längen oder auf Rollen von 500 m und mehr geliefert
- Der **Belcord**-Anker kann wahlweise mittels Zementmörtel oder Kunstharzmörtel versetzt werden ⁽¹⁾
- Der optimale Perforations-Durchmesser liegt bei 32 bis 38 mm

Technische Daten

Parameter	Einheit	Typ 15	Typ 18
Anzahl Drähte		7	7
Nenndurchmesser	[mm]	15.2	17.8
Nennquerschnitt	[mm ²]	140	190
Gewicht	[kg/m']	1.1	1.5
Bruchkraft F _m	[kN]	260	353
Zugfestigkeit R _m	[N/mm ²]	1860	1860
Bruchdehnung	[%]	3.5	3.5

⁽¹⁾ Wir empfehlen die Verwendung unseres Mörtels Belcem T und unserer Pumpe Belcem 3012

Alle angegebenen Daten können ohne Voranzeige abgeändert werden.

BELLOLI SA CH-6537 Grono – Switzerland

Tel. ++41 (0)91 820 38 88 – Fax ++41 (0)91 820 38 80 – belloli@belloli.ch – www.belloli.ch