## **Belcem**







## Charakteristiken

- Anker aus Rippenstahl zur Verwendung mit Mörtel (1)
- Material: B500B, S700 (2)
- Ankerstange einseitig zugespitzt, mit direkt aufgerolltem Gewinde
- Die Stangen werden mit 6-kant-Mutter 0.8d oder Kugelmutter
  Belloli geliefert
- Verfügbare Längen: 0.5 6 m (3)

## **Technische Eigenschaften**

Parameter	Einheit	M20	M22	M24	M27	M33	M36
Durchmesser Ankerstange	[mm]	18	20	22	25	32	34
Gewicht	[kg/m]	2	2.5	3	3.9	6.3	7.1
Last an der Streckgrenze F <sub>e</sub>	[kN]	130	160	195 <sup>(4)</sup> 200 <sup>(5)</sup>	255 <sup>(4)</sup> 280 <sup>(5)</sup>	365	465
Bruchlast F <sub>m</sub>	[kN]	165	205	240 <sup>(4)</sup> 250 <sup>(5)</sup>	320 <sup>(4)</sup> 350 <sup>(5)</sup>	460	585

<sup>(1)</sup> Wir empfehlen die Verwendung unseres Mörtels Belcem T und unserer Pumpe Belcem 3012

Alle angegebenen Daten können ohne Voranzeige abgeändert werden.

<sup>(2)</sup> Andere Qualitäten auf Anfrage

<sup>(3)</sup> Andere Längen auf Anfrage

<sup>(4)</sup> B500B

<sup>(5)</sup> S700