

Tragbares Lesegerät

belloli



Eigenschaften:

- Tragbares Lesegerät für Kraftmessdosen von 0 bis 3000 kN
- Display LCD mit 4 Ziffern
- Abmessungen: 60x105x25 mm (LxHxB)

Technische Eigenschaften:

Versorgung	3 Volt mit 2 Batterien Typ AA
Arbeitstemperatur	-10 ÷ 50°C (max. Luftfeuchtigkeit 85% ohne Kondensation)
Lagertemperatur	-20 ÷ 50°C
Display	Numerisches Display mit 4 Ziffern, LCD 7 Zifferngrösse: 10 mm
Tastatur	4 mechanische Tasten
Verbindung	Verbindungsbuchse DB 9-polig
Versorgung Kraftmessdose	3Vcc / 120mA (max 1 Zelle mit 350Ω)
Linearität	0.0001% der Gesamtskala
Temperaturabweichung	0.0003% der Gesamtskala / °C
Interne Auflösung	16 bit
Auflösung angezeigtes Gewicht	Von -999 bis +9999 Punkte
Digitalfilter	50Hz
Dezimalnummern	Von 0 bis 3

BELLOLI SA CH-6537 Grono – Switzerland

Tel. ++41 (0)91 820 38 88 – Fax ++41 (0)91 820 38 80 – belloli@belloli.ch – www.belloli.ch