

Belcem 3012

belloli



MESCOLATORE-POMPA MÖRTELMISCHPUMPE MALAXEUR-POMPE MIXER-PUMP

TRAMOGGIA / TRICHTER / TREMIE / HOPPER: INOX

Azionamento / Antrieb / Actionnement / Drive	
Motore / Getriebemotor / Moteur / Engine	5.5 kW
Riduttore / Getriebe / Réducteur / Gearbox	Planetario / Planet / Planétaire / Planetary
Giri / Drehzahl / Tours / Revolutions	260 Upm 390 Upm
Racc. el. / Elektroanschluss / Racc. él. / El. connection	400 V / 50 Hz
Protezione / Absicherung / Protection / Protection	3 x 16 A
Potenza / Stromaggregat / Puissance / Power	min. 16 kVA

Prestazioni / Leistung / Performance / Power		
Portata / Fördermenge / Débit / Conveying capacity	750-1440 l/h	2350 l/h
Statori-Rotori / Statoren-Rotoren Stators-Rotors / Stators-Rotors	MP 3 MP 8	--- 2350 l/h
Ø max. grani. / Korn / granulation / grain	MP3 = max 3mm	MP8 = max 5mm
Distanza di trasporto in orizzontale con tubo DN 25 Förderweite mit Schlauch DN 25 Distance de pompage horizontale avec tuyau DN 25 Horizontal conveying distance with tube DN 25	100 m max.	
Pressione / Förderdruck / Pression / Pressure	30-70 bar	

Dimensioni / Abmessungen / Dimensions	
Lunghezza / Länge / Longueur / Length	1550 mm
Larghezza / Breite / Largeur / Width	640 mm
Altezza / Höhe / Hauteur / Height	880 mm

Peso / Gewicht / Poids / Weight	
Totale / Total / Totale / Total	190 kg



Componenti veloci da smontare e sostituire. Semplice da pulire digitale

Schnell auswechselbare Komponenten. Einfach zu reinigen

Components rapide à démonter. Simple à nettoyer

Fast removal and change of parts. Easy to clean



Armadio idraulico con manometro e misuratore di flusso

Schaltkasten mit Manometer und digitalem Durchflussmesser

Tableau hydraulique avec manomètre et débitmètre

Control panel with manometer and flow indicator



Statori e rotori (MP3 di serie, MP8 opzione)

Statoren und Rotoren (MP3 Standard, MP8 als Option)

Stators et rotors (MP3 standard, MP8 option)

Stators and rotors (MP3 standard, MP8 optional)



Riduttori (260 Upm di serie, 390 Upm opzione)

Getriebe (260 Upm Standard, 390 Upm als Option)

Réducteurs (260 Upm standard, 390 Upm comme option)

Gearboxes (260 Upm standard, 390 Upm optional)



10 m di tubo flessibile e lancia, pronto per l'uso (di serie)

10 m Mörtelschlauch u. Stahllanze, kompl. einsatzbereit (Standard)

10 m de tuyau flexible avec lance, prêt pour l'utilisation (standard)

10 m of flexible tube and lance, ready for use (standard)

OPTIONALS:

- 1) Pulsantiera e/o radiocomando
Kabel und/oder Funkfernsteuerung
Cable et/ou radiocommande
Cable and/or radio-telecontrol
- 2) Registratore pressione e quantità
Druck- und Mengenregistriergerät
Enregistreur pression et quantité
Registrator pressure and quantity

Macchina conforme con MRL 2006/42/CE, Maschine gemäss MRL 2006/42/CE,
Machine conforme à MRL 2006/42/CE, Machine according to MRL 2006/42/CE

BELLOLI SA CH-6537 Grono – Switzerland

Tel. ++41 (0)91 820 38 88 – Fax ++41 (0)91 820 38 80 – belloli@belloli.ch – www.belloli.ch