



Caratteristiche

- Ancoraggi (o micropalo) in acciaio nervato inox utilizzabili con malta ⁽¹⁾
- Barra nervata con filetto metrico rullato da una parte
- Materiali ⁽²⁾: 1.4401 (classe di resistenza alla corrosione III)
1.4429 (classe di resistenza alla corrosione III)
1.4362 (classe di resistenza alla corrosione III)
1.4462 (classe di resistenza alla corrosione IV)
- **Grado di protezione alla corrosione 2b e 3b secondo norma SIA 267**
- Le barre vengono fornite con dado 0.8d in qualità A2 o A4
- Lunghezze disponibili (delle aste) : 1 – 6 m ⁽³⁾
- Lunghezza dell'ancoraggio modulabile a piacimento grazie alla possibilità di connettere più segmenti per mezzo di manicotti

Caratteristiche tecniche

Parametri	Unità	M16	M18	M20	M22	M27	M33	M42
Diametro barra nervata	[mm]	14	16	18	20	25	32	40
Peso	[kg/m]	1.3	1.6	2.1	2.5	4.0	6.5	10.2
Carico a snervamento F_e	[kN]	80	95	120	150	308	450	560
Carico a rottura F_m	[kN]	100	125	160	230	350	520	730

⁽¹⁾ Si consiglia per l'iniezione l'utilizzo di malta Belcem T e della pompa Belcem 3012

⁽²⁾ Altri materiali disponibili su richiesta

⁽³⁾ Altre lunghezze disponibili su richiesta

Tutti i dati indicati nel presente prospetto sono soggetti a modifiche senza preavviso