

Belbor Inox

belloli



Caratteristiche

- Sistema d'ancoraggio autopercorante in acciaio inossidabile economico e semplice nell'applicazione
- Asta con filetto continuo su tutta la lunghezza
- Adatto per terreni difficili (argilla, sabbia, ecc ...) e friabili
- Utilizzabile sia come ancoraggio che come micropalo
- Campi d'applicazione: consolidamento di gallerie e scarpate, infilaggi / ombrelli, fondazioni, ecc ...
- L'ancoraggio può anche essere usato quale asta di perforazione
- L'ancoraggio viene posato iniettando malta cementizia direttamente dal foro centrale ⁽¹⁾
- Lunghezza dell'ancoraggio modulabile a piacimento grazie alla possibilità di connettere più segmenti per mezzo di manicotti
- Dadi, manicotti e piastre sono fornibili in acciaio inossidabile
- Lunghezze disponibili (delle aste) : 3m oppure 4m ⁽²⁾



Caratteristiche tecniche

Tipo	∅ esterno [mm]	Peso [kg/m]	Sezione [mm ²]	Carico rottura F _m [kN]	Carico a snervamento F _{0.2} [kN]
RB 32/18	32	3.2	412	360	280
RB 44/30	44	6.3	796	630	430

⁽¹⁾ Si consiglia per l'iniezione l'utilizzo di malta Belcem T e della pompa Belcem 3012

⁽²⁾ Altre lunghezze disponibili su richiesta

Tutti i dati indicati nel presente prospetto sono soggetti a modifiche senza preavviso